Über den Verlauf der Bauarbeiten ist noch folgendes zu berichten:

Der Beginn der Erdarbeiten war im März 1972. Der Abbruch des alten Schiffes erfolgte im Mai 1972. Nach den Ausschachtungsarbeiten und dem Bau der Grundmauern und des Kellerraumes, konnte man im Juli das Verlegen der Heizkanäle vornehmen und mit den Maurerarbeiten für die Außenwände beginnen. Die Nordwand mit dem Eingang zur Kirche wurde in Bruchstein-Mauerwerk ausgeführt, um eine Harmonie zwischen der neuen Kirche und dem alten Turm zu erzielen. Die Grundsteinlegung, über die anschließend berichtet wird, erfolgte am 30. Juli 1972. Im August und September schritten die Bauarbeiten an der Kirche gut vorwärts, so daß am 18. September 1972 das Richtfest des Kirchenschiffes begangen werden konnte.

Zimmermeister Rudolf Draude trug den Richtspruch vor:

RICHTSPRUCH Was der Zimmermann vollendet,

was der Maurer leisten kann,

was jedwede Kraft spendet,

sieht man gern und freundlich an!

Armen, schwachen Menschenkindern

soll dies eine Zuflucht sein,

ihren Gram darin zu lindern,

ihre Sünden zu bereu'n.

Dankt dem ew'gen Vater alle,

der euch gnädig schützt und hält!

Preiset ihn mit lautem Schalle,

ihn, den Vater aller Welt!

Hell, aus vollem Herzen töne

unser Dank ihm fort und fort,

reiches Glück und Segen kröne

reinen, frommen Glaubenshort.

Denkt der Männer, die mit Liebe

sich des Kirchbauns nahmen an,

die aus gutem edlem Triebe

so viel Löbliches getan.

Und du, christliche Gemeinde,

stimm in meinen Spruch mit ein:

"Wer sich zu dem Bau vereinte, soll heut hoch gepriesen sein!" Hoch! Hoch! Hoch! An

schließend wurde die Dachverschalung und Pappeindeckung des Kirchenschiffs ausgeführt.

Durch Gutachten des Ing.-Büros Eisfeld, Kassel, wurden Untersuchungen über die

Standfestigkeit (Fundamente usw.) des Turmes erstellt. Die im Laufe der Jahre entstandenen

Risse sind nicht auf Gründung zurückzuführen. Durch Herstellung von 2 Probelöchern wurde

festgestellt, daß die Grundmauern bis zu 1,50 m mit schwerem Bruchsteinmauerwerk erstellt

waren. Die Grundplatte des Turmes wurde jedoch mit einer 30 cm starken und bewehrten

Betonplatte ausgesteift. Inzwischen hatte man den Turm eingerüstet und nach dem Ausstrahlen

und Reinigen des Mauerwerks dasselbe mit Traßmörtel ausgepreßt und neu verfugt. Die Wirkung war überraschend, das alte Mauerwerk sah wie neu aus. Nun wurden auch Dach- und Glockenstuhl eingerüstet. Nach dem Abdecken des Schiefers und dem Abbruch der alten Schalung erfolgte die Neuverschalung des Turmes und die Dacheindeckung mit Pappe. Bei den Instandsetzungsarbeiten des Turmes wurde festgestellt, das der Dachstuhl der Sakristei so stark angefault war, daß eine neue Holzkonstruktion erforderlich war. Die Balkenlage, der Dachstuhl und die Eindeckung mußten neu hergestellt werden. Auch die Decke wurde in Holz neu vertäfelt. Dann erfolgte das Schiefern des Turmes und der Sakristei. Kreuz und Wetterhahn der Turmspitze wurden erneuert. Diese Arbeiten wurden im September und Oktober 1972 ausgeführt. Durch einen heftigen Novembersturm, der auch anderwärts Schaden anrichtete, wurden am 8. November 1972 um 7.45 Uhr Kreuz und Wetterhahn der Kirchturmspitze durch das Seil des Baukranes der Fa. Krummel abgeknickt. Da bereits abgerüstet war, war es schwierig, die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Mit einer 30 m hohen maschinellen Drehleiter wurden die erforderlichen Arbeiten am 30.11.1972 ausgeführt. Viele Einwohner unserer Gemeinde sahen mit großen Interesse diesen Arbeiten in luftiger Höhe zu. Der alte Turm ist das Wahrzeichen unseres Heimatortes. Das Schiefern des Kirchendaches erfolgte im Dezember 1972 bis in den Januar 1973, die Dachrinnen waren bereits schon im Oktober 1972 angebracht worden. Von den Innenarbeiten wurden Lichtenanlagen, Täfelung der Decke, Außen- und Innenputz im Juni/Juli 1973 ausgeführt. Das Einsetzen der Glasfenster erfolgte vom 17. bis 20. Juli 1973. Im Juli/August wurde der Fußboden mit Platten ausgelegt von der Fa. Berghoff und Schulte aus Anröchte und der Rahmen des Windfangs und der Portaltür von der Fa. Anders, Fritzlar eingesetzt. Bei den Bauarbeiten zu den Außenanlagen der neuen Kirche wurde ein 500 Jahre alter Brunnen freigelegt, der in 18 Meter Tiefe noch Wasser führt. Der alte Brunnen soll aufgemauert und in die Gestaltung des Kirchenvorplatzes miteinbezogen werden.